

SolFilmsProdukter AB

LLumar säkerhets- och skyddsfilm

Invändiga- och utvändiga filmer

Värden avser film monterad på insidan av 4 mm enkelglas

Invändig montering		Solenergitransmission %	Solenergirefektion utv. %	Solabsorption %	Visuell Ljustransmission %	Visuell Ljusreflektion inv / utv %	UV-ljus genomsläpp %	Skuggningskoefficient B-värde	Emissivitet	U-värde	Bländningskydd %	g-värde	Total solenergiavvisning %	Filmtjocklek utan skyddsfolie micron	Garantitid vertikalt/sluttande	
Klara	Beskrivning															Garantitid
SCL SR PS4	Klar	78	8	14	87	9//9	<5	0,94	0,91	5,8	1	0,82	18	117	10	
SCL SR PS7	Klar	78	8	14	87	9//9	<5	0,3	0,92	5,8	1	0,81	19	193	10	
SCL SR PS8	Klar	77	8	14	87	10//9	<5	0,92	0,84	5,6	1	0,8	20	224	10	
SCL SR PS12	Klar	77	8	15	86	10//9	<5	0,92	0,91	5,8	2	0,8	20	299	10	
SCL SR PS15	Klar	77	8	15	86	10//9	<5	0,92	0,84	5,6	2	0,8	20	404	10	
Reflekterande	Beskrivning															Garantitid
SSI20 SR PS4	Mörk Silver	14	53	33	18	62/62	<1	0,24	0,71	5,3	79	0,21	79	125	7	
SSI20 SR PS8	Mörk Silver	14	53	33	18	62/62	<1	0,24	0,71	5,3	79	0,21	79	230	7	
RHE 20 SI ER HPR		14	53	33	18	62/62	<1	0,24	0,71	5,3	79	0,21	79	60	Vert 10 slut 5	
RHE 35 SI ER HPR		21	41	38	28	45/45	<1	0,34	0,71	5,3	68	0,3	70	60	Vert 10 slut 5	
RHE 50 SI ER HPR		37	27	37	47	27/28	<1	0,52	0,79	5,5	46	0,45	55	60	Vert 10 slut 5	
Neutrala	Beskrivning															Garantitid
N1040 SR PS4	Medium Neutral	36	16	49	41	15/19	<1	0,55	0,88	5,7	54	0,48	52	132	7	
N1050 SR PS4	Ljus Neutral	43	13	44	49	12//15	<1	63	0,89	5,7	44	0,55	45	132	7	
NUV65 SR PS4	Mkt Ljus Neutral	66	8	26	74	8//10	<0,1	0,83	0,86	5,7	15	0,72	28	120	7	
NRM PS6	Vit Frostad	68	18	14	75	23/22	<1	0,82	0,89	5,7	15	0,71	29	168	7	
NHE 1020 ER HPR		21	25	55	23	26/29	<1	0,38	0,9	5,8	73	0,33	67	60	Vert 10 slut 5	
NHE 1035 ER HPR		34	16	50	39	15/18	<1	0,53	0,93	5,8	55	0,46	54	60	Vert 10 slut 5	

Se separat tabell för klassificering enligt EN12600 och SS EN356

Alla angivna värden är indikativa och givna inom tillverkarens toleranser. Vi reserverar oss för eventuella tryck och skrivfel

SolFilmsProdukter AB

LLumar säkerhets- och skyddsfilm

Utvändig montering

Värden avser film monterad på utsidan av 4 mm enkelglas

Utvändig montering		Solenergitransmission %	Solenergi-reflektion utv. %	Solabsorption %	Visuell Ljustransmission %	Visuell Ljusreflektion inv / utv %	UV-ljus genomsläpp %	Skuggningskoefficient B-värde	Emissivitet	U-värde	Bländningsskydd %	g-värde	Total solenergiavvisning %	Filmtjocklek utan skyddsfolie micron	Garantiid vertikalt/sluttande
KLARA	Beskrivning														
SHE CL ER PS 7	Klar	8	45	46	11	24/51	<0,1	0,22	0,88	5,7	87	0,19	81	46	10
SHE CL ER PS 4	Medium Neutral Reflekterande	21	30	49	28	19/32	<0,1	0,38	0,87	5,7	68	0,33	67	46	10
Reflekterande	Beskrivning														
RHE 20 SI ER HPR		10	62	28	14	61/65	<1	0,2	0,87	5,7	85	0,17	83	60	Vert 10 slut 5
RHE 35 SI ER HPR		18	51	31	25	47/52	<1	0,29	0,87	5,7	72	0,25	75	60	Vert 10 slut 5
RHE 50 SI ER HPR		33	32	35	45	27/30	<1	0,47	0,87	5,7	49	0,41	59	60	Vert 10 slut 5
Neutrala	Beskrivning														
NHE 1020 ER HPR		22	23	56	25	27/24	<1	0,4	0,87	5,7	72	0,35	65	60	Vert 10 slut 5
NHE 1035 ER HPR		32	17	50	38	15/19	<1	0,51	0,87	5,7	57	0,44	56	60	Vert 10 slut 5

Se separat tabell för klassificering i enlighet med SSEN 12600

Alla angivna värden är indikativa och givna inom tillverkarens toleranser. Vi reserverar oss för eventuella tryck och skrivfel

SolFilmsProdukter AB 0431-410155 www.solfilmsprodukter.se info@solfilmsprodukter.se