

OFÄRGAD UTVÄNDIG ANTI-GRAFFITIFILM LÄTTAVTAGBAR

Teknisk Dataspecifikation

	Enkelglas	Tväglas-isoler
	4 mm	4/16/4 mm
Total soltransmission	78%	65%
Total solreflektion	8%	13%
Total solabsorption	14%	22%
Visuell ljustransmission	89%	80%
Visuell ljusreflektion - Utvändig	10%	16%
Visuell ljusreflektion - Invändig	9%	16%
UV-ljusgenomsläpp	<1%	<1%
Skuggningskoefficient	0,93	0,84
Emissivitet	0,84	0,84
U-värde (EN 673 W/m ² k)	5,6	2,7
Bländningsskydd	0%	9%
G-värde (koefficient av total energitransmission)	0,81	0,73
Total solenergiavvisning	19%	27%
Tjocklek utan skyddsfolie/liner	167µ	167µ

☒ **Användningsområde och fördelar**

- En utmärkt ANTI-GRAFFITIFILM tåg, bussar, skyltfönster, affärer, banker och skolor m.m. En film som skyddar glaset mot repor och syraattacker fr. t.ex. flourväte.
- **LÄTTAVTAGBAR** lämnar inga häftämnesrester
- Brandtestad enl. EN45545-2:2013
- Syratestad
- Tar bort minst 99% av UV-strålarna.
- LLumarfilm har ett patenterat repskydd.
- Tjocklek utan skyddsfolie/liner 0,167 mm
- Garanti: 10 år.