

**LLumar® Energisparfilm***

Invändig montering

Värden avser film monterad på insidan av 4 mm enkelglas

Film typ	Beskrivning	Solenergitransmission %	Solenergireflektion utv. %	Solabsorption %	Visuell Ljustransmission %	Visuell Ljusreflektion inv / utv %	UV-ljus genomsläpp %	Skuggningskoefficient B-värde	Emissivitet	U-värde	Bändningsskydd %	gvärde	Total solenergiavvisning %	Filmtjocklek utan skyddsfolie micron	Garantid vertikalt/sluttande
VE 35 SR CDF	Medium Neutral	20	41	39	28	38/36	<1	0,34	0,32	4,1	69	0,27	73	45	5
VE 50 SR CDF	Ljus Neutral	38	29	33	51	24/22	<1	0,55	0,40	4,4	43	0,44	56	45	5

Värden avser film monterad på insidan av 4 + 4 mm glas

Film typ	Beskrivning	Solenergitransmission %	Solenergireflektion utv. %	Solabsorption %	Visuell Ljustransmission %	Visuell Ljusreflektion inv / utv %	UV-ljus genomsläpp %	Skuggningskoefficient B-värde	Emissivitet	U-värde	Bändningsskydd %	gvärde	Total solenergiavvisning %	Filmtjocklek utan skyddsfolie micron	Garantid vertikalt/sluttande
VE 35 SR CDF	Medium Neutral	19	39	42	26	39/38	<1	0,48	0,32	2,3	68	0,38	62	45	5
VE 50 SR CDF	Ljus Neutral	34	29	37	47	26/26	<1	0,64	0,40	2,3	43	0,51	49	45	5

*Alla angivna värden är indikativa och givna inom tillverkarens toleranser. Vi reserverar oss för eventuella tryck och skrivfel