

INSTALLATIONSANVISNING Maxam repairfilm

Säkerhetsvarning - Krossat glas är *Farligt*

Använd nödvändig skyddsutrustning vid arbete med krossat glas.

Maxam Repairfilm kan bara användas på rent, torrt och fettfritt glas.

Vi rekommenderar som minimum: användning av ansiktsskydd eller skyddsglasögon, förkläde samt skyddshandskar motståndskraftiga mot glas och glassplitter.

OBS! Vid vissa tillfällen kan även detta vara för lite skyddsutrustning. Ta hänsyn till de speciella omständigheter som råder vid varje tillfälle och utvärdera om ytterligare utrustning krävs.

**Det är viktigt att ha en god säkerhet på arbetsplatsen.
Vid tveksamhet konsultera en professionell glasmästare.**

Anvisningar för installation

LÄS INSTRUKTIONERNA NOGGRANT INNAN INSTALLATIONEN SKER PÅ GLAS.

- Det är viktigt att ta tid på sig för att bedöma hur arbetet kan utföras så säkert som möjligt
- Mät hela fönsterrutan. (Filmen skall täcka hela glasrutan inte bara det skadade området).
- Skär till filmen på ett säkert ställe så att den passar på glasrutan.
- Lossa en bit av pappersbäraren och fäst filmen på en hel (stabil) del av glasrutan.
- Lösgör resten av pappersbäraren successivt, samtidigt som man stryker fast filmen mot glasrutan med den handskbeklädda handen, så att filmen fäster på hela rutan.
- Utöva ej för hårt tryck på de områden som är skadade.

Ytterligare råd

- Om det behövs mer än en bit Maxam Repairfilm för att täcka hela glasrutan, skall filmen skarvas med en överlappning av minst 15 cm.
- Applicera filmen på bägge sidor om glasrutan i alla dörrar oavsett våningsplan samt även på fönster i markplan.
- Krossade glasrutor där det saknas bitar av glaset – så att det bildas ett hål, är mycket farliga. Dessa rutor skall helst appliceras med film på bägge sidor om det är möjligt, oavsett våningsplan.
- Montera en ny glasruta snarast möjligt.
- Denna produkt är enbart ett temporärt lagnings sätt, men den kommer att hjälpa till att göra nedmonteringen av glaset säkrare, innan den nya glasrutan skall monteras.
- Kasserat glas skall slängas på ett säkert sätt och enligt lokala myndigheters föreskrifter.

SolFilmsProdukter AB
Metallgatan 12 B

Tel: 0431-410155
info@solfilmsprodukter.se

262 72 ÄNGELHOLM