



ARLON

Produktguide

EUROPE: North Sea Building, Gevers Deynootweg 93, 4th Floor, 2586BK Den Haag, The Netherlands
Tel: +31 (0) 70 354 4311 | Fax: +31 (0) 70 355 7721

SVERIGE: Metallgatan 12B, 262 72 Ängelholm, Sweden | Tel: +46 (0) 431 41 01 55

DANMARK: Dalgårdsvej 31, Resen, 7600 Struer, Denmark | Tel: +45 (0) 70 23 12 66

Arlon är ett registrerat varumärke av Arlon, LLC. Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare.

© 2013 Arlon Graphics, LLC Alla rättigheter förbehållna.

Oktober 2013



Design & Montering av
Raccoon London Ltd.

Montering av 2M Designs



www.arlon.com



www.wrapitright.com

WRAPPINGFOLIER – DIGITALPRINT WRAPPINGFOLIER – SPECIAL PRODUKTER
POLYMER & MONOMER FOLIER – LAMINAT – FÖNSTERFOLIE & BANDEROLL

Om Arlon Graphics

Arlon, grundades 1958 i närheten av Los Angeles i Kalifornien och är en ledande global tillverkare av självhäftande vinyler inom den grafiska branschen. Som en av de första tillverkarna i branschen att producera färgad skärvinyl, har Arlon fått ett rykte för kvalitet och innovation.



**ARLON ÄR EN AV VÄRLDENS
MEST ERFARNA TILLVERKARE AV
GJUTNA FOLIER.**

Idag är Arlon Graphics ("Arlon") en av de få tillverkarna i världen som har specifik kompetens inom produktion av gjutna folier och Custom Color Matching. Arlon har ett brett utbud av förstklassiga produkter för wrapping, helinpackning av fordon, dekorationer och väggapplikationer. Därutöver innehåller sortimentet högkvalitativa gjutna och polymeriska folier för digital -och screentryck.

År 2011 blev Arlon, Inc. uppköpt av Flexcon Company, Inc., en marknadsledande amerikansk tillverkare av specialanpassade tryckkänsliga produkter. Detta partnerskap har stärkt Arlons engagemang för kundservice, kvalitet och innovation, och har gjort det möjligt för Arlon att utöka sitt sortiment och tillgänglighet. Arlon utökar för närvarande produktionskapaciteten genom att tillföra nya coating- och castingmaskiner för att tillgodose den ökande globala efterfrågan av Arlons varumärke. Med produkttillgänglighet i lager över hela världen, däribland Nederländerna, Storbritannien och Tyskland, kan Arlons kunder få den produkt de vill, var och när de behöver den.

Arlon är det snabbast växande varumärket för digital- och fordonsfolier på många av världens marknader, på grund av innovativ produktutveckling, konstant hög kvalitet samt rimliga priser.

Arlon Graphics print profiler kan hittas på www.arlon.com, tillsammans med alla produktdatablad och information. Dessutom kan man besöka www.Youtube.com/ArlonGraphics för demonstration av Arlons fantastiska produkter. Du kommer att bli förvånad över Arlon Graphics produkter jämfört med det märke du använder för närvarande.



EGENSKAPER & ANVÄNDNING		
	DPF 45WF	DPF 50WD VIT DPF 50WD TRANSPARENT
BESKRIVNING	One-Way View Fönsterfolie	Avtagbar Fönsterfolie
Användning	One-Way Vision, fönsterdekorationer	- Fönsterdekaler & Display - Ytor med hög spänning - Lodrätta appliceringar (Inga golvdekorationer)
Tjocklek	150 Micron (6-Mil)	Polymer folie: Vit: 90 Micron (3.5-Mil) Transparent: 100 Micron (4-Mil)
Adhesive	Clean Removing, Low Tack (Transparent)	Removable (Transparent)
Liner	Lay-Flat Polycoated	Lay-Flat Polycoated
Yta	Satin	DPF 50WD Vit: Matt DPF 50WD Transparent: Blank
Hållbarhet	1 år	DPF 50WD Vit: 2 år DPF 50WD Transparent: 1 år
Bredd	762 mm • 1370 mm • 1525 mm	1370 mm
Längd	10 meter • 50 meter	45.72 meter
Rekommenderat laminat	Serie 3200	Serie 3420 • Serie 3200
Printbar med:	Eco-Solvent • Solvent • UV • Latex	Eco-Solvent • Solvent UV • Latex

EGENSKAPER & ANVÄNDNING		
	DPF 303	DPF 313
BESKRIVNING	Supersmidig lättvikt banner med blackout, printbar på båda sidor. Flamskydd B1	Smidig kampanjbanner (FrontLit)
Användning	- Merchandising - Roll-up & Displays - Högupplösta grafiska bilder	- Inomhus / Utomhusreklam - Skytt applicationer - Arenareklam mm.
Vikt	440g PVC Polyester coating	440g PVC Polyester coating
Vävning	250 x 250 Denier 36x36	500D • 1000D 9x9
Ogenomskinlighet	100%	>97%
Yta	Satin	Matt
Hållbarhet	1 år	1 år
Bredd	914 mm • 1370 mm*	1370 mm*
Längd	45.72 meter	36.5 meter
Printbar med:	Eco-Solvent • Solvent UV • Latex	Eco-Solvent • Solvent UV • Latex

*Bredare bredder tillgängliga på kundens begäran.



EGENSKAPER & ANVÄNDNING			
	NYHET! SERIE 2600LX	NYHET! SERIE 2300X	NYHET! SERIE 4600LX
BESKRIVNING	Gjuten Ultimate PremiumPlus™ folie med Automotive-X	Gjuten strukturerad special Wrapping folie	High Performance Wrapping folie
Användning	- Helfoliering av bilar - Delvis foliering av bilar	- Helfoliering av bilar - Delvis foliering av bilar	- Helfoliering av bilar - Delvis foliering av bilar
Tjocklek	100 Micron (4-Mil)	100 Micron (4-Mil) Brushed Metal 137 Micron (5.4-Mil) Carbon Fiber	80 Micron (3.2-Mil)
Adhesive	Ljusgrå, Repositionerbar "Clean Removing"	Transparent "Clean Removing"	Ljusgrå, Repositionerbar "Clean Removing"
Liner	Lay-Flat Polycoated med Low Profile X-Scape Technology 	Lay-Flat Polycoated med X-Scape Technology 	Lay-Flat Polycoated med Low Profile X-Scape Technology 
Yta	Blank • Super Matt Pärlemor • Glitter Metallic	Matt	Blank • Matt
Hållbarhet	7 år	5 år	5 år
Bredd	1524 mm	1524 mm	1524 mm
Längd	22.86 meter	22.86 meter	22.86 meter



EGENSKAPER & ANVÄNDNING					
	DPF 6000XRP	DPF 6000RP VIT DPF 6000RP TRANSPARENT	NYHET! DPF 4600LX	DPF 8000 VIT DPF 8000 TRANSPARENT	DPF 2400
BESKRIVNING	Premium gjuten folie	Premium gjuten folie	Premium inpackningsfolie	Extra kraftig industrifolie med High Tack Adhesive	Print- och formbar Reflexfolie
Användning	• Helfoliering av fordon • Delvis foliering av fordon	• Helfoliering av fordon • Delvis foliering av fordon • Rutor* • Spegelvänd montering*	• Helfoliering av fordon • Delvis foliering av fordon	• Vägg och mur dekoration • Tegel, betong, putsade fasader & grova ytor • ABS Plastics	• Lastbil • Bilar • Tåg • Vägskyltar
Tjocklek	Gjuten folie: 50 Micron (2-Mil)	Gjuten folie: 50 Micron (2-Mil)	High Performance folie: 80 Micron (3.2-Mil)	DPF 8000 Vit: 90 Micron (3.5-Mil) DPF 8000 Transparent: 75 Micron (3-Mil)	Opaque reflex folie: 125 Micron (5-Mil)
Adhesive	Ljusgrå, Repositionerbar "Clean Removing"	"Clean Removing" repositionerbar DPF 6000RP Vit: Ljusgrå DPF 6000RP Transparent: Transparent	Ljusgrå, Repositionerbar "Clean Removing"	Transparent High Tack Adhesive för krävande ytor	Transparent Repositionerbar Permanent
Liner	Lay-Flat Polycoated med X-Scape Technology 	Lay-Flat Polycoated	Lay-Flat Polycoated med Low Profile X-Scape Technology 	Lay-Flat Polycoated	Lay-Flat Polycoated
Yta	Blank	Blank	Blank	DPF 8000 Vit: Satin DPF 8000 Transparent: Blank	Blank
Hållbarhet	7 år	7 år	5 år	7 år	5 - 7 år
Bredd	1370 mm • 1525 mm	1370 mm • 1525 mm	1370 mm • 1525 mm	1370 mm • 1525 mm	1232 mm
Längd	45.72 meter	45.72 meter	45.72 meter	45.72 meter 100 meter	45.72 meter
Rekommenderat laminat	Serie 3220 Serie 3210	Serie 3200* • Serie 3210 Serie 3220	Serie 3210 † Serie 3420	DPF 8000 Vit: Serie 3220 • Serie 3590 DPF 8000 Transparent: Serie 3200	Serie 3200
Printbar med	Eco-Solvent • Solvent UV • Latex	Eco-Solvent • Solvent UV • Latex ▲	Eco-Solvent • Solvent UV • Latex	Eco-Solvent • Solvent UV • Latex	Eco-Solvent • Solvent UV

* Används bara med DPF 6000RP transparent †DPF 4600LX kan också användas utan laminat
▲ Kan inte användas tillsammans med DPF 6000RP Transparent



EGENSKAPER & ANVÄNDNING					
	SERIE 3200	NYHET! SERIE 3210	SERIE 3220G SERIE 3220M	SERIE 3420G SERIE 3420S SERIE 3420M	NYHET! SERIE 3590
BESKRIVNING	Högblank Optisk Transparent Gjuten laminat	Premium Gjuten laminat	Premium Gjuten laminat	Premium Polymer laminat	Heavy Duty laminat
Tjocklek	Gjuten laminat: 50 Micron (2-Mil)	Gjuten laminat: 30 Micron (1.3-Mil)	Gjuten laminat: 50 Micron (2-Mil)	Polymer laminat: 75 Micron (3-Mil)	Polymer laminat: 305 Micron (12-Mil)
Adhesive	Permanent (Transparent)	Permanent (Transparent)	Permanent (Transparent)	Permanent (Transparent)	Permanent (Transparent)
Liner	Polyester Liner	Bestruket papper	Bestruket papper	Bestruket papper	Polyester Liner
Yta	Hög Blank	Blank	Blank • Matt	Blank • Satin Matt	Blank
Rekommenderade folier	• DPF 6000XRP • DPF 6000RP • DPF 6000RP Clear • DPF 2400 • DPF 45WF • DPF 50WD • DPF 50WD Clear	• DPF 6000XRP • DPF 6000RP • DPF 6500 • DPF 8000 • DPF 4600LX • DPF 4560GTX • DPF 4560GT	• DPF 6000XRP • DPF 6000RP • DPF 6500 • DPF 8000 • DPF 4560GTX/MTX	• DPF 8000 • DPF 4560GTX/MTX • DPF 4560GT/MT • DPF 4560GTR • DPF 4500G • DPF 650	• DPF 8000
Hållbarhet	7 år	7 år	7 år	5 år	2 år
Bredd	1370 mm 1525 mm	1370 mm 1525 mm	1370 mm 1525 mm	1370 mm 1525 mm	1370 mm
Längd	45.72 meter 90 meter	18 meter 47.72 meter	45.72 meter	45.72 meter	45.72 meter



EGENSKAPER & ANVÄNDNING					
	DPF 206	DPF 207	DPF 208	DPF 210	DPF 215
BESKRIVNING	Coated Vägghölje	Vägg dekorationsfolie	Eco Roll-Up Polypropylene (PP) folie Miljövänlig	Roll-Up Xtreme Polyester	Pop-Up Film
Användning	- Inomhus reklam - POP - Mässor - Butiker - Dekorationer för hemmet	- Inomhus reklam - POP - Mässor - Butiker - Dekorationer för hemmet	- Inomhus reklam - POP - Mässor - Butiker - Roll-Up Displays	- Inomhus reklam - POP - Mässor - Butiker - Roll-Up Displays - Pop-Up Displays	- Inomhus reklam - POP - Mässor - Butiker - Pop-Up Displays
Tjocklek	150 Micron (6-Mil)	Polymer folie: 150 Micron (6-Mil)	200 Micron (8-Mil)	250 Micron (9.8-Mil)	370 Micron (14.5-Mil)
Adhesive	Removable (Transparent)	Removable (Transparent)	N/A	N/A	N/A
Liner	Lay-Flat Polycoated	Lay-Flat Polycoated	N/A	N/A	N/A
Opacity	N/A	N/A	80%	90%	90%
Yta	Matt	Matt	Satin	Satin	Satin
Hållbarhet	1 år	1 år	1 år	1 år	1 år
Bredd	1370 mm	1370 mm	914 mm • 1370 mm	914 mm • 1270 mm 1525 mm	914 mm
Längd	30 meter	45.72 meter	30 meter	30 meter 50 meter	30 meter
Printbar med:	Eco-Solvent Solvent • UV	Eco-Solvent Solvent • UV	Eco-Solvent Solvent UV • Latex	Eco-Solvent Solvent UV • Latex	Eco-Solvent Solvent UV • Latex



EGENSKAPER & ANVÄNDNING				
	DPF 4560GTX DPF 4560MTX	DPF 4560GTR	DPF 4560GT DPF 4560MT	DPF 4500G VIT DPF 4500G TRANSPARENT
BESKRIVNING	Intermediate Digitalprint folie med X-Scape Technology	Intermediate Digitalprint folie	Intermediate Digitalprint folie	Intermediate Digitalprint folie
Användning	- POP Displays - Tåg & bussar* - Fordonsdekor* - Skyttar - Delvis foliering av fordon* - Applikationer som kräver blackout egenskaper	- POP Displays - Inomhus/utomhus applikationer - Skyttar	- POP Displays - Utomhus skyttar - Applikationer som kräver blackout egenskaper	- POP Displays - Dekoration butiksruor† - Spegelvänd montering† - Inomhus/ utomhus applikationer - Skyttar
Tjocklek	Polymer folie: 75 Micron (3-Mil)	Polymer folie: 75 Micron (3-Mil)	Polymer folie: 75 Micron (3-Mil)	Polymer folie: 75 Micron (3-Mil)
Adhesive	Opaque Permanent (GTX - Ljusgrå • MTX - Mörkgrå)	Opaque Removable (Mörkgrå)	Opaque Permanent (Mörkgrå)	Permanent (Transparent)
Liner	Lay-Flat Polycoated med X-Scape Technology	Lay-Flat Polycoated	Lay-Flat Polycoated	Lay-Flat Polycoated
Yta	Blank • Matt	Blank	Blank • Matt	Blank
Hållbarhet	5 år	5 år	5 år	5 år
Bredd	1370 mm • 1525 mm	1370 mm • 1525 mm	1370 mm • 1525 mm	1370 mm • 1525 mm
Längd	45.72 meter	45.72 meter	45.72 meter	45.72 meter
Rekommenderat laminat	Serie 3420 • Serie 3220 Serie 3210	Serie 3420 • Serie 3220 Serie 3210	Serie 3420 • Serie 3220 Serie 3210	DPF 4500G Vit: Serie 3420 • Serie 3220 DPF 4500G Transparent: Serie 3200
Printbar med:	Eco-Solvent • Solvent UV • Latex	Eco-Solvent • Solvent UV • Latex	Eco-Solvent • Solvent UV • Latex	Eco-Solvent • Solvent UV • Latex ▲

* Får endast användas med DPF 4560GTX & Serie 3220 †Användning för bara DPF 4500G Transparent ▲Kan inte användas tillsammans med DPF 4500G Transparent

EGENSKAPER & ANVÄNDNING			
	NYHET! DPF 4300	NYHET! DPF 650	NYHET! DPF 500 ♦
BESKRIVNING	Intermediate Polymer folie Vit Multi-användning	Kampanj folie Monomer	Kampanj folie Monomer
Användning	- Målade väggar - Korttidsfolie för fordonsdekor mm. - Fönster	- Korttidsapplikationer - Plana ytor	- Korttidsapplikationer - Plana ytor
Tjocklek	Polymer folie: 90 Micron (3.5-Mil)	Monomer folie: 100 Micron (4-Mil)	Monomer folie: 80 Micron (3-Mil)
Adhesive	Removable (Transparent)	Permanent (Transparent)	Permanent (Transparent)
Liner	Lay-Flat Polycoated	Lay-Flat Polycoated	(Coated) bestruket papper
Yta	Matt	Blank	Blank
Hållbarhet	4 år	3 år	2 år
Bredd	1370 mm	1370 mm • 1525 mm	1370 mm • 1525 mm
Längd	45.72 meter	50 meter	50 meter
Rekommenderat laminat	Serie 3220	Serie 3650	DPF 500 transparent
Printbar med:	Eco-Solvent • Solvent UV • Latex	Eco-Solvent • Solvent UV • Latex	Eco-Solvent • Solvent UV • Latex

♦ Beställningsvara



					REKOMMENDERAD ANVÄNDNING													REKOMMENDERAD LAMINAT (SERIE)												
					FÖNSTER		LASTBILAR / BILAR						MUR / VÄGGAR		POP	INDUSTRIAL	BACKLIT		3200	3210	3220G	3220M	3420G	3420S	3420M	3590				
					Utomhus	Inomhus	Plana till lätt böjda ytor	Helinpackning	Delvis inpackning	Helinpackning	Delvis inpackning	Bidekaler	Utomhus	Inomhus	Släta målade väggar	Råa omlådade väggar	Allmän Sign	Inomhus -mässor	Industrial, Tåg	Kortids inomhus	Kortids inomhus	Långtids Utomhus	50 Micron (2-Mil) Optiskt klart Transparent Gjutna	30 Micron (1,3-Mil) Blank Gjutna	50 Micron (2-Mil) Blank Gjutna	50 Micron (2-Mil) Matt Gjutna	75 Micron (3-Mil) Blank Polymer	75 Micron (3-Mil) Satin Polymer	75 Micron (3-Mil) Matt Polymer	305 Micron (12-Mil) Blank Heavy Duty
KATEGORI	PRODUKT	BESKRIVNING		PRINTBAR MED:	HÅLLBARHET																									
WRAPPING FOLIER	SERIE 2600LX	100 Micron (4-Mil) Ultimate PremiumPlus™ med Automotive-X Clean Removing, repositionerbar, ljusgrått adhesive		N/A	7 år																									
	SERIE 2300X	100 Micron (4-Mil) Brushed Metal 137 Micron (5.4-Mil) Carbon Fiber Strukturerade special wrappingfolier gjutna Clean Removing transparent adhesive		N/A	5 år																									
	SERIE 4600LX	80 Micron (3.2-Mil) High Performance Wrapping folie Clean Removing, repositionerbar, ljusgrått adhesive		N/A	7 år																									
DIGITALA WRAPPING FOLIER	DPF 6000XRP	50 Micron (2-Mil) Premium gjuten folie Clean Removing, repositionerbar, ljusgrått adhesive		Eco-Solvent • Solvent • UV • Latex	7 år																									
	DPF 6000RP VIT DPF 6000RP TRANSPARENT	DPF 6000RP Vit 50 Micron (2-Mil) Premium gjuten folie Clean Removing, repositionerbar ljusgrått adhesive	DPF 6000RP Transparent 50 Micron (2-Mil) Premium gjuten folie Clean Removing, repositionerbar, Transparent adhesive	Eco-Solvent • Solvent • UV • Latex ▲	7 år	TRANSPARENT			VIT															VIT						
	DPF 8000 VIT DPF 8000 TRANSPARENT	DPF 8000 Vit 90 Micron (3.5-Mil) Opaque Industifolie för krävande ytor. High -Tack transparent adhesive	DPF 8000 Transparent 75 Micron (3-Mil) Transparent Industifolie för krävande ytor. High -Tack transparent adhesive	Eco-Solvent • Solvent • UV • Latex	7 år																				VIT					
	DPF 4600LX	80 Micron (3.2-Mil) Premium inpackningsfolie Clean Removing, repositionerbar, ljusgrått adhesive		Eco-Solvent • Solvent • UV • Latex	5 år																									
	DPF 2400	125 Micron (5-Mil) Opaque reflexfolie Permanent Transparent Adhesive		Eco-Solvent • Solvent • UV	7 år																									
POLYMER & MONOMER PRINTFOLIE	DPF 4560GTX DPF 4560MTX	75 Micron (3-Mil) Intermediate Vit Blank eller Matt folie Opaque Permanent Adhesive (GTX-Ljusgrå • MTX-Mörkgrå)		Eco-Solvent • Solvent • UV • Latex	5 år			GTX				GTX																		
	DPF 4560GTR	75 Micron (3-Mil) Intermediate Vit Blank folie Opaque Removable Ljusgrått Adhesive		Eco-Solvent • Solvent • UV • Latex	5 år																									
	DPF 4560GT DPF 4560MT	75 Micron (3-Mil) Intermediate Vit Blank eller Matt Opaque Permanent Mörkgrått adhesive		Eco-Solvent • Solvent • UV • Latex	5 år																									
	DPF 4500G VIT DPF 4500G TRANSPARENT	75 Micron (3-Mil) Intermediate Vit Blank eller Transparent Blank, Permanent Transparent Adhesive		Eco-Solvent • Solvent • UV • Latex ▲	5 år	TRANSPARENT																				VIT				
	DPF 4300	90 Micron (3.5-Mil) Intermediate Polymerfolie Vit Multi-användning med Removable Transparent Adhesive		Eco-Solvent • Solvent • UV • Latex	4 år																									
	DPF 650	100 Micron (4-Mil) Kampanjfolie Monomer med Permanent Transparent Adhesive		Eco-Solvent • Solvent • UV • Latex	3 år																									
	DPF 500 +	75 Micron (3-Mil) Kampanjfolie Monomer med Permanent Transparent Adhesive		Eco-Solvent • Solvent	2 år																									
SPECIAL PRODUKTER	DPF 206	150 Micron (6-Mil) Vit Matt Removable Coated Wall Fabric Removable Transparent Adhesive		Eco-Solvent • Solvent • UV	1 år																									
	DPF 207	150 Micron (6-Mil) Polymer Vit Matt Removable Decoration • Removable Transparent Adhesive		Eco-Solvent • Solvent • UV	1 år																									
	DPF 208	200 Micron (8-Mil) Vit Satin Polypropylene Eco Roll-Up Banner		Eco-Solvent • Solvent • UV • Latex	1 år																									
	DPF 210	250 Micron (9.8-Mil) Vit Satin (DPF 210) eller (DPF 210PB) Xtreme Polyester Semi-Rigid grå Roll-Up or Pop-Up Banner		Eco-Solvent • Solvent • UV • Latex	1 år																									
	DPF 215	370 Micron (14.5-Mil) Vit Satin Polyester Semi-Rigid Roll-Up or Pop-up Banner		Eco-Solvent • Solvent • UV • Latex	1 år																									
FÖNSTER FOLIE & BANNER	DPF 45WF	150 Micron (6-Mil) Polymer Satin One-Way Vision 60/40 Clean Removing Low Tack Transparent Adhesive		Eco-Solvent • Solvent • UV • Latex	1 år																									
	DPF 50WD VIT DPF 50WD TRANSPARENT	DPF 50WD 90 Micron (3.5-Mil) Vit matt Polymerisk fönsterfolie med avtagbart adhesive	DPF 50WD Transparent 100 Micron (4-Mil) Transparent blank Polymerisk fönsterfolie med avtagbart adhesive	Eco-Solvent • Solvent • UV • Latex	2 år (Vit) 1 år (Transparent)																									
	DPF 303	Vit Satin Matt 440g PVC coated Polyester banner 250 Denier • Super smidig lättvikt banderoll med blockout, printbar på båda sidor		Eco-Solvent • Solvent • UV • Latex	1 år																									
	DPF 313	Vit Matt 440g PVC coated Polyester banderoll 500 & 1000 Denier • Smidig kampanj banner (FrontLit)		Eco-Solvent • Solvent • UV • Latex	1 år																									

▲ Inte kompatibel med DPF 6000RP Transparent eller DPF 4500G Transparent
♦ Beställningsvara



Designat och monterat av Raccoon London Ltd.

