

**LLumar® solskyddsfilm\***

Invändig montering

Värden avser film monterad på insidan av 4 + 4 mm glas

| Invändig montering |                       | Solenergitransmission % | Solenergirefleksion utv. % | Solabsorption % | Visuell Ljustransmission % | Visuell Ljusreflektion inv / utv % | UV-ljus genomsläpp % | Skuggningskoefficient B-värde | Emissivitet | U-värde | Bländningskydd % | B-värde | Total solenergiavvisning % | Filmtyjocklek utan skyddsfolie micron | Garantitid vertikalt/sluttande |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|---------|------------------|---------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Reflekterande      | Beskrivning           |                         |                            |                 |                            |                                    |                      |                               |             |         |                  |         |                            |                                       |                                |
| R20SRHPR           | Mörk Silver           | 11                      | 53                         | 36              | 14                         | 63/62                              | <1                   | 0,36                          | 0,67        | 2,6     | 83               | 0,29    | 71                         | 45                                    | 7                              |
| R20SRCDF           | Mörk Silver           | 12                      | 46                         | 42              | 17                         | 63/61                              | <1                   | 0,35                          | 0,71        | 2,6     | 81               | 0,3     | 70                         | 45                                    | 7                              |
| R35SRHPR           | Medium Silver         | 21                      | 41                         | 38              | 28                         | 45/46                              | <1                   | 0,51                          | 0,71        | 2,6     | 66               | 0,41    | 59                         | 45                                    | 7                              |
| R50SRHPR           | Ljus Silver           | 34                      | 27                         | 39              | 45                         | 26/29                              | <1                   | 0,68                          | 0,76        | 2,67    | 45               | 0,54    | 46                         | 45                                    | 7                              |
| R15BRSRHPR         | Mörk Brons            | 7                       | 34                         | 59              | 7                          | 60/23                              | <1                   | 0,49                          | 0,67        | 2,59    | 91               | 0,39    | 61                         | 45                                    | 5                              |
| R15GRSRHPR         | Mörk Rök              | 7                       | 32                         | 61              | 6                          | 60/18                              | <1                   | 0,5                           | 0,6         | 2,54    | 93               | 0,4     | 60                         | 45                                    | 5                              |
| R15GOSRHPR         | Mörk Guld             | 10                      | 42                         | 49              | 13                         | 64/51                              | <1                   | 0,38                          | 0,7         | 2,6     | 85               | 0,32    | 68                         | 45                                    | 5                              |
| RN07GRSRHPR        | Extra Mörk Rök/Silver | 6                       | 53                         | 41              | 5                          | 13/60                              | <1                   | 0,33                          | 0,61        | 2,5     | 94               | 0,27    | 73                         | 45                                    | 5                              |
| Sputtering         | Beskrivning           |                         |                            |                 |                            |                                    |                      |                               |             |         |                  |         |                            |                                       |                                |
| N1020SRCDF         | Mörk Neutral          | 18                      | 28                         | 54              | 21                         | 27/33                              | <1                   | 0,61                          | 0,82        | 2,69    | 74               | 0,35    | 65                         | 45                                    | 10                             |
| N1040SRCDF         | Medium Neutral        | 31                      | 20                         | 49              | 36                         | 16/23                              | <1                   | 0,74                          | 0,88        | 2,7     | 56               | 0,59    | 41                         | 45                                    | 10                             |
| N1050SRCDF         | Ljus Neutral          | 40                      | 17                         | 43              | 45                         | 12/19                              | <1                   | 0,81                          | 0,88        | 2,7     | 45               | 0,65    | 35                         | 45                                    | 10                             |
| N1065SRCDF         | Mycket Ljus Neutral   | 55                      | 14                         | 31              | 62                         | 11/16                              | <1                   | 0,90                          | 0,89        | 2,7     | 24               | 0,72    | 28                         | 45                                    | 10                             |
| N1020BSRCDF        | Mörk Brons            | 13                      | 43                         | 44              | 20                         | 33/38                              | <1                   | 0,44                          | 0,58        | 2,5     | 76               | 0,35    | 65                         | 45                                    | 7                              |
| N1040BSRCDF        | Medium Brons          | 22                      | 30                         | 48              | 33                         | 24/28                              | <1                   | 0,52                          | 0,71        | 2,6     | 62               | 0,44    | 56                         | 45                                    | 7                              |
| N1050BSRCDF        | Ljus Brons            | 37                      | 21                         | 43              | 49                         | 15/20                              | <1                   | 0,67                          | 0,77        | 2,7     | 44               | 0,57    | 43                         | 45                                    | 7                              |

\*Alla angivna värden är indikativa och givna inom tillverkarens toleranser. Vi reserverar oss för eventuella tryck och skrivfel

## LLumar solskyddsfilm

Invändig montering

Värden avser film monterad på insidan av 4 + 4 mm glas

| Invändig montering |                             | Solenergitransmission % | Solenergireflektion utv. % | Solabsorption % | Visuell Ljustransmission % | Visuell Ljusreflektion inv / utv. % | UV-ljus genomsläpp % | Skuggningskoefficient B-värde | Emissivitet | U-värde | Bländningsskydd % | B-värde | Total solenergiavvisning % | Filmtjocklek utan skyddsfolie micron | Garantitid vertikalt/sluttande |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|---------|-------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| VISTA              | Beskrivning                 |                         |                            |                 |                            |                                     |                      |                               |             |         |                   |         |                            |                                      |                                |
| V 14 SR CDF        | Mörk Neutral Reflekerande   | 7                       | 47                         | 46              | 10                         | 24/55                               | <1                   | 0,40                          | 0,73        | 2,6     | 88                | 0,32    | 68                         | 46                                   | 10                             |
| V 28 SR CDF        | Medium Neutral Reflekerande | 21                      | 32                         | 47              | 27                         | 21/35                               | <1                   | 0,59                          | 0,77        | 2,6     | 67                | 0,74    | 53                         | 46                                   | 10                             |
| V 38 SR CDF        | Ljus Neutral Reflekerande   | 27                      | 27                         | 46              | 35                         | 18/29                               | <1                   | 0,66                          | 0,73        | 2,6     | 57                | 0,53    | 47                         | 46                                   | 10                             |
| VS 60 SR CDF       | Mycket Ljus Neutral         | 34                      | 27                         | 39              | 60                         | 13/16                               | <1                   | 0,68                          | 0,60        | 2,5     | 27                | 0,54    | 46                         | 60                                   | 10                             |
| VS 61 SR CDF       | Mycket Ljus Neutral         | 41                      | 29                         | 30              | 56                         | 24/26                               | <1                   | 0,70                          | 0,71        | 2,6     | 32                | 0,56    | 44                         | 49                                   | 10                             |
| VS 70 SR CDF       | Mycket Ljus Neutral         | 36                      | 26                         | 38              | 63                         | 11/14                               | <1                   | 0,70                          | 0,59        | 2,5     | 23                | 0,56    | 44                         | 60                                   | 10                             |

Alla angivna värden är indikativa och givna inom tillverkarens toleranser. Vi reserverar oss för eventuella tryck och skrivfel