

Är du ansvarig för säkerheten i er skola?

Behöver er skola hjälp att uppfylla de nya kraven för säkerhetsglas när avståndet från underkanten på era fönster börjar lägre än 1,5 meter från golvet?

Utan att haverera hela årets budget?

Säkerhetslösningen för skolbyggnader är med **LLumar® säkerhetsfilm**. Detta gör att ni uppfyller säkerhetskraven enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och Boverkets byggregler (BBR) då glasytor/fönster i skolor som har en underkant som börjar lägre än 1,5 meter från golvet eller marken skall vara av härdat eller laminerat glas.



LLumarfilmen konverterar era befintliga fönsterglas till godkända laminerade säkerhetsglas i enlighet med EN12600, då den installeras av våra certifierade LLumarmontörer.



LLumar® gör det enkelt;

Hållbart, kostnadseffektivt och EN12600 certifierat.

LLumar säkerhetsfilmer som har upp till 10 års garanti, är speciellt utformade för att förstärka glas och öka dess motståndskraft mot slag, tryck och yttre påverkan. Genom att applicera säkerhetsfilm kan skolor:

- **Förhindra glasolyckor:** Filmen håller ihop glaset vid splittring, vilket minskar risken för skärskador vid olyckor. Testat i enlighet med EN12600 för flertalet tjocklekar på glaset.
- **Öka säkerheten vid angrepp:** Säkerhetsfilmen kan även göra glaset mer motståndskraftigt mot vandalism och inbrottsförsök.
- **Minska kostnader:** Istället för att byta ut befintligt glas kan skolor uppgradera sina fönster till en säkerhetsstandard på ett ekonomiskt sätt.
- **Bibehålla ljusinsläpp och estetik:** LLumarfilmer är transparenta och påverkar inte rummets naturliga ljusmiljö.
- **Visste du att man kan få säkerhetsfilmer testade i enlighet med EN12600 även som solskyddsfilmer och i frostade varianter?**

Genom att installera LLumarsäkerhetsfilm på glasytor i skolmiljöer försäkras ni er om att ni uppfyller **BOVERKETS BYGGREGLER (BBR 8:35)*** samt **Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2023:12)**** som specificerar i föreskrifterna att glasytor i dörrar och väggpartier i skolor skall vara utformade så att risken för skärskador begränsas. Detta kan innebära användning av härdat eller laminerat glas (LLumar säkerhetsfilm konverterar glaset till laminerat) när avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 1,5 meter. Filmen säkerställer en tryggare miljö för elever och personal samtidigt som skolbyggnader uppfyller de gällande säkerhetsföreskrifterna. Reglerna träder i kraft fr.o.m 2025-07-01 och har en övergångsperiod på 1 år.

I publikationen "**Glassäkra miljöer – Skolor**" är en vägledning, utgiven av Glascentrum, som syftar till att hjälpa skolor att välja rätt glas för att uppfylla säkerhetskraven i BBR och AFS. Den ger specifika rekommendationer för olika situationer där glas används i skolmiljöer

Genom att följa dessa föreskrifter och råd kan ansvariga för skolbyggnader säkerställa att glasytor i skolmiljöer är säkra och uppfyller gällande lagkrav.

Kontakta oss så hjälper vi er med lösningar och att få kontakt med certifierade montörer som kan lämna anbud och offert.