

Tempcon® Screen Safe

Integritetsskydd för skärmar i glasade miljöer

Tempcon® Screen Safe är en avancerad insynsskyddsfilm som skyddar dina skärmar från nyfikna blickar – utan att du behöver dra för gardiner eller täcka över glaspartier. Filmen appliceras direkt på glasväggar, fönster eller särskilda skärmskydd i rum där bildskärmar används. När den är installerad upplevs skärmen som mörk (svärtad) från utsidan, vilket förhindrar insyn och skyddar känslig information. Samtidigt bibehålls full transparens i övriga delar av glasytan, vilket gör att rummet fortfarande upplevs öppet, ljust och inbjudande.

Utan Screen Safe



Med Screen Safe



Monteringsanvisning: Invändig film monteras vått

Category	Specification
Compatibility	LCD / LED Display
Length	100 feet
Width	48 / 60 inch
Visible Light Transmittance	≥ 43%
Haze	≤ 1%
Ultraviolet Rejection	≥ 75%
Infrared Rejection	≤ 12%
Cloaking Efficiency	99.95%
Effective Thickness	0.006 – 0.007 inch
Color	Clear Grey
Material	PET + Polyimide + Triacetate
Backing Adhesion	Acrylic Pressure-Sensitive Adhesive
Surface Treatment	Anti-crack / Scratch Resistant HC (Optional)
Orientation	0° (Standard Vertical)
Working Environment	-5°C to +60°C / 90% RH
Severe Environment Testing	-30°C to +80°C / 90% RH / 1200 h
Storage Environment	10°C to 30°C / 70% RH

Garantitid

Upp till 3 år

Tillgängliga Bredder

- ✓ 121,9 cm
- ✓ 152,4 cm

*Film+Glas rekommendation

- ✓ Klart enkelglas
- ✓ Klart 2-glas isoler
- ✓ Härdat/tonat enkelglas
- ✓ Tonat enkelglas
- ✓ Klart 3-glas isoler

OBS! Denna film fungerar ihop med 90% av alla skärmar och monitorer. Ett test måste alltid utföras se nedan.

Test / Standard	Result
Chemistry	REACH SVHC 263 / RoHS – Compliant
VOC	CA 01350 – Pass
Flammability	ASTM E84, Class A – Pass
Fire Safety	EN 13501-1, C-s2-d0 – Pass

Gör så här för att testa:

1. Se till att din skärm är påslagen.
2. Tag provbiten som har en etikett på ena sidan och håll provbiten med etiketten på filmen riktad mot skärmen.
3. Titta igenom filmen på din skärm. När blir skärmen svart?

När du har etiketten uppåt (kl. 12) eller åt sidan (kl. 15)?

Perfekt – du kan använda Tempcon® Screen Safe i form av skärmar eller på dina glas.

Om skärmen inte blir svart i något läge när du tittar genom filmen, är Tempcon® Screen Safe inte kompatibel med dina skärmar.

Utför gärna testet från olika vinklar och positioner i rummet för att säkerställa att filmen fungerar optimalt med just dina skärmar.

*Alla värden och rekommendationer för film och glas är indikativa riktlinjer. Kontrollera alltid kompatibiliteten på förekommande glas noggrant innan installation. Kontakta SolFilmsProdukt AB för att erhålla korrekt specifikation för garanti mot termisk sprickbildning. Alla värden för fönsterfilmen har uppmätts och beräknats i enlighet med EN410 metoden för glas och dess prestanda i förhållande till solens egenskaper på klart enkelt 4mm floatglas. Alla värden har uppmätts från typiskt produktionsmaterial och är inom tillverkarens normala toleransnivåer. Verkliga prestanda beror på olika faktorer däribland glasets specifika konstruktion. Vi reserverar oss för eventuella feltryck.